คู่มือการใช้งาน PulseLabel Studio (ฉบับภาษาไทย)

เครื่องมือสร้างและพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด 1D/2D (QR Code, DataMatrix, Code 128) ป้ายทะเบียนทรัพย์สิน & เครื่องจักรลง A4 ฟรี 100% ปลอดภัยตามมาตรฐาน PDPA

1. ภาพรวมและความปลอดภัย (100% Client-Side PDPA)

PulseLabel Studio ทำงานภายในหน่วยความจำเบราว์เซอร์ของคุณ 100% ไม่มีการส่งไฟล์ Excel รหัสทรัพย์สิน ซีเรียลนัมเบอร์ หรือภาพโลโก้ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ใดๆ

สามารถติดตั้งเป็นแอปบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน (PWA) เพื่อสร้างและสั่งพิมพ์ป้ายบาร์โค้ดแบบออฟไลน์ได้ทันที

2. วิธีใช้งานอย่างรวดเร็วใน 4 ขั้นตอน (ลำดับแท็บ Data-First)

ขั้นที่ 1 (แท็บ 1 - ข้อมูล & เลือกฟิลด์บนป้าย): เลือก 1 ใน 4 แม่แบบงาน (ทรัพย์สินบัญชี, เครื่องจักร CMMS, สินค้า FIFO, แฟ้มภาษี ม.87/3 • วันที่มาตรฐานไทย dd/mm/2569) แล้วจัดการข้อมูลและติ๊กเลือกฟิลด์จบในแท็บเดียวจาก 3 โหมด: (ก) นำเข้า Excel/CSV (ดึงหัวคอลัมน์เป็นชื่อบนป้ายอัตโนมัติ เซลล์ว่างเป็นเส้น _____ และติ๊กเพิ่มบรรทัดเขียนมือท้ายป้ายได้) (ข) รันเลข 1–1,000 ดวง + กำหนดช่องเส้น _____ พร้อม Live Preview ด้านขวา (ค) คีย์เอง / วางตาราง Ctrl+V พร้อมติ๊กเปิด-ปิดฟิลด์และเส้นเขียนมือ

ขั้นที่ 2 (แท็บ 2 - รูปแบบบาร์โค้ด & ตัวอักษร): เลือกชนิดบาร์โค้ด (QR Code, DataMatrix, Code 128, EAN-13, Code 39) โหมด 1 ฟิลด์รหัสหลักหรือหลายฟิลด์ และตั้งค่าด้วยปุ่มกด 1 คลิก: ตำแหน่งบาร์โค้ด (ซ้าย/ขวา/บน), จัดแนวข้อความ (ชิดซ้าย/กึ่งกลาง), ขนาดตัวอักษร 4 ระดับ (เล็ก S / มาตรฐาน M / ใหญ่ L / พิเศษ XL), ความหนาตัวอักษร (เน้นรหัส & หัวข้อ หรือ ตัวหนาทั้งหมดคมชัดพิเศษ), ภาษาหัวข้อ (ไทย/EN/ซ่อน) และโลโก้บริษัท

ขั้นที่ 3 (แท็บ 3 - สติกเกอร์ A4 & ปรับระยะ): เลือก 24, 21, 30, 40, 12, 14 หรือ 65 ดวง และคลิกเว้นช่องที่แกะใช้ไปแล้วบนแผ่นแรก

ขั้นที่ 4 พิมพ์แผ่นทาบและออก A4 PDF: ทดสอบพิมพ์ทาบเส้น ปรับ Offset X/Y (±0.1 มม.) แล้วสั่งพิมพ์ตรง 100% หรือดาวน์โหลด A4 PDF ความละเอียดสูง

3. ขนาดสติกเกอร์ A4 มาตรฐานและการตั้งค่าเครื่องปริ้นให้ตรง 100%

ขนาดยอดนิยม: A4 24 ดวง (3x8 = 66x33.9 มม.), A4 21 ดวง (3x7 = 70x38.1 มม.), A4 30 ดวง (3x10 = 66x27.5 มม.), A4 40 ดวง (4x10 = 52.5x29.7 มม.), A4 12/14 ดวง และ A4 65 ดวง (5x13)

ข้อควรปฏิบัติก่อนกดพิมพ์: ตั้งขนาดกระดาษเป็น A4, ตั้งค่ามาตราส่วน (Scale) เป็น 100% / Actual Size เสมอ และปิดตัวเลือก Headers and Footers

แนะนำให้กดปุ่ม "พิมพ์แผ่นเส้นทาบทดสอบ" ลงกระดาษเปล่า A4 ทาบส่องไฟกับแผ่นสติกเกอร์จริง แล้วปรับ Offset X/Y (±0.1 มม.) พร้อมบันทึกเป็นโปรไฟล์เครื่องปริ้นไว้ในเครื่อง

4. การเชื่อมต่อระบบนิเวศ NovaPulse AI (9 ผลิตภัณฑ์)

ป้ายเครื่องจักร CMMS เชื่อมต่อตรงสู่ FixPulse CMMS (https://fix-pulse.nova-pulse-ai.com) เพื่อสแกน QR แจ้งซ่อมและวางแผน PM อัตโนมัติ

ป้ายทรัพย์สินและป้ายสันแฟ้มภาษี ม.87/3 ใช้งานร่วมกับ Pulse InvScanner (https://invoice.nova-pulse-ai.com), PulseVat, PulsePDF Studio และ PulseWatermark

ติดต่อทีมวิศวกร บริษัท โนวา พัลส์ เอไอ จำกัด (DBD: 0125569038981) โทร 080-846-4657 หรือ LINE OA: @novapulseai